

GIF-1001 Ordinateurs: Structure et Applications
Solutions : Les entrées-sorties

1. Donnez les avantages et les inconvénients de chaque méthode d'E/S présentée dans le cours (E/S programmée, E/S avec interruptions et DMA)?

Solution: E/S programmée : Lent, très exigeant pour le CPU, très simple
E/S avec interruptions : Assez rapide, requiert des interventions ponctuelles du CPU, assez simple
DMA : Rapide, requiert du matériel additionnel, requiert peu de temps de CPU

2. Pourquoi un module d'E/S a-t-il besoin de registres de donnée ou d'une structure similaire (tampon pour mémoriser des données provenant du CPU ou allant vers le CPU)?

Solution: Parce le CPU et les périphériques ne communique pas à la même vitesse.

3. Décrivez le fonctionnement du DMA.

Solution: Le CPU demande un transfert de donnée d'un périphérique à la mémoire (ou vice-versa) au contrôleur de DMA. Ensuite, le contrôleur de DMA demande le contrôle des bus au CPU. Ce dernier accorde le contrôle et se déconnecte des bus (haute impédance). Ensuite, le contrôleur de DMA fait le transfert de données en contrôlant les bus (le bus d'adresse est contrôlé par un compteur). Après le transfert de données, le contrôle des bus est redonné au CPU.

4. Quelles sont les principales fonctions des modules d'entrées-sorties? En d'autres mots, à quoi sert le matériel entre le bus et le périphérique?

Solution: Il sert d'abord d'interface entre les bus de données, d'adresse et de contrôle. Avec des tampons de données, il ajuste la vitesse entre le bus et le périphérique. Le matériel gère et contrôle le périphérique.

5. Pourquoi les interruptions des périphériques sont-elles gérées par le système d'exploitation?

Solution: Il y a plusieurs raisons. Par exemple:

- Le système d'exploitation permet au programmeur de concevoir ses programmes sans se soucier de la nature des périphériques.

- Le système d'exploitation gère le temps de l'ordinateur. Il est naturel qu'il gère les interruptions matérielles.
- Quand un périphérique termine une opération, le système d'exploitation le sait. Il peut ajuster les états des processus en conséquence.